


APOLLO 30

CE  II 2GT6 X

Pneumatische Kolbenpumpe für die professionelle Mitteldruck-Lackierung im Airless- oder Air-Kombi Bereich, die in der Holz- oder Metall-Industrie mit Glasuren, Lacken, Grundierungen und Deckfarben von niedriger oder Mittel-Viskosität mit Wasser- oder Lösemittelbasis benutzt werden kann.



ART-NR	BESCHREIBUNG
TKB30G	APOLLO 30 Air-Kombi pneumatische Pumpe komplett mit Fahrwagen - Kontrollplatte - HD-Filter aus Edelstahl - HD-Doppelschlauch 7,5 Mt. lang - komplette Mach3 Pistole - komplettes Ansaugsystem
TKB30H	APOLLO 30 Air-Kombi pneumatische Pumpe komplett mit Fahrwagen - Kontrollplatte - HD-Filter aus Edelstahl - HD-Doppelschlauch 7,5 Mt. lang - komplette Mach3 Pistole - Oberbehälter mit Adapter
TKB30E	APOLLO 30 Air-Kombi pneumatische Pumpe komplett mit Fahrwagen - Kontrollplatte - HD-Filter aus Edelstahl - komplettes Ansaugsystem
TKB30F	APOLLO 30 Air-Kombi pneumatische Pumpe komplett mit Fahrwagen - Kontrollplatte - HD-Filter aus Edelstahl - Oberbehälter mit Adapter

TKB30I	APOLLO 30 Air-Kombi pneumatische Pumpe mit Wandhalterung - Druckregler - HD-Filter aus Edelstahl
---------------	---

TKB30C	APOLLO 30 Air-Kombi pneumatische Pumpe mit HD-Filter aus Edelstahl
---------------	---

Technische Spezifikationen

Druckübersetzung: 40:1

Fördermenge pro Hub: cm³ 50

Hub: mm 80

Fördermenge: ltr/min 9

Kolbenhub pro Liter: 20

Max. Materialdruck: Bar (PSI) 320 (4640)

Max. Eingangsluftdruck: Bar (PSI) 8 (116)

Gewicht: kg 32

Luftverbrauch: ltr/min 250 - 1000

Dichtungspackung: Handy

Materialeingang: M 36x2mm

Materialausgang: M 1/4"

Material der Dichtungen: PTFE - PE - LEDER