

B24

Pneumatische Doppelmembranpumpe

CE  II 2GT6 X

Pneumatische Doppelmembranpumpe, ideal für Niederdrucklackierungen mit Zerstäubungsluft oder die Übertragung von Flüssigkeiten mit niedriger und mittlerer Viskosität, verwendbar mit Glasuren, Lacken, Grundierungen und Decklacken mit mittlerer und niedriger Viskosität, im Holz- und Metallbereich. Erhältlich in der BOXER Kunststoffversion.



ART-NR	BESCHREIBUNG
212404	B24 Pneumatische Doppelmembranpumpe auf Fahrwagen - mit Druckregler - HD-Filter - Flüssigkeitsregler - 7,5 Mt. ND-Schlauch - Pistole - komplettes Ansaugsystem
212405	B24 Pneumatische Doppelmembranpumpe auf Fahrwagen - mit Druckregler - HD-Filter - Flüssigkeitsregler - 7,5 Mt. ND-Schlauch - Pistole - Oberbehälter mit Adapter
212403	B24 Pneumatische Doppelmembranpumpe auf Fahrwagen - mit Druckregler - HD-Filter - Flüssigkeitsregler
212402	B24 Pneumatische Doppelmembranpumpe auf Fahrwagen - mit Druckregler - HD-Filter

212400	B24 Pneumatische Doppelmembranpumpe als Transferpumpe mit Druckregler
212401	B24 Pneumatische Doppelmembranpumpe als Transferpumpe ohne Zubehörteile
<hr/>	
TK13000	BOXER Pneumatische Doppelmembranpumpe als Transferpumpe mit Druckregler
TK13001	BOXER Pneumatische Doppelmembranpumpe als Transferpumpe ohne Zubehörteile

Technische Spezifikationen

Motor: Pneumatische

Druckübersetzung: 1:1

Fördermenge: ltr/min 24

Max. Eingangsluftdruck: Bar (PSI) 8 (116)

Max. Betriebsdruck: Bar (PSI) 8 (116)

Gewicht: kg. 11

Luftverbrauch: ltr/min 200 - 500

Materialeingang: M 1/2"

Materialausgang: M 3/8"