

B²⁴_{mix}

Pneumatische 2K-Doppelmembranpumpe

Pneumatische 2K-Doppelmembranpumpe, ideal für Niederdrucklackierungen mit Zerstäubungsluft verwendbar mit 2K-Farben, Glasuren, Lacken, Grundierungen und Decklacken mit mittlerer und niedriger Viskosität, im Holz- und Metallbereich.



ART-NR	BESCHREIBUNG
TK212401	B24 MIX 2-Komponenten pneumatische Doppelmembranpumpe auf Fahrwagen - mit Kontrollplatte - 2 HD-Filter - statischer Mischer - 7,5 Mt ND-Schlauch - Pistole - 2 kompletten Ansaugsystemen
	BOXER pneumatische Doppelmembranpumpe als Reinigungspumpe mit Druckregler - komplettes Ansaugsystem
TK212400	B24 MIX 2-Komponenten pneumatische Doppelmembranpumpe auf Fahrwagen - Kontrollplatte - 2 HD-Filter - statischer Mischer - 2 kompletten Ansaugsystemen
	BOXER pneumatische Doppelmembranpumpe als Reinigungspumpe mit Druckregler - komplettes Ansaugsystem

Technische Spezifikationen

Motor: Pneumatische

Druckübersetzung: 1:1

Fördermenge: ltr/min 12

Max. Eingangsluftdruck: Bar (PSI) 8 (116)

Max. Betriebsdruck: Bar (PSI) 8 (116)

Gewicht: kg. 45

Luftverbrauch: ltr/min 250 - 400

Materialeingang: M 1/2"

Materialausgang: M 3/8"