

TSUNAMI 65

Elektrische Membranpumpe

Elektrische Membranpumpe, ideal für professionelle Airless-Hochdrucklackierungen, im Leichtbaubereich für mittelgroße bis große Oberflächen mit mittel- und niedrigviskosen Wandprodukten, Glasuren, Lacken, Grundierungen und Endbearbeitungsfarben sowie Farben auf Wasser Basis mit mittlerer und niedriger Viskosität und Harzen zur Wandinjektion.



ART-NR	BESCHREIBUNG
TKU65E	TSUNAMI 65 Elektrische Airless Membranpumpe mit volt 230 Volt/50 Hz 1-Takt horizontalem Motor mit Fahrwagen - Manometer - HD-Schlauch 7,5 Mt. lang - RST2 Pistole - Düsenhalter - Umkehrdüse - komplettes Ansaugsystem
TKU65F	TSUNAMI 65 Elektrische Airless Membranpumpe mit volt 230 Volt/50 Hz 1-Takt horizontalem Motor mit Fahrwagen - Manometer - HD-Schlauch 7,5 Mt. lang - RST2 Pistole - Düsenhalter - Umkehrdüse - 35 Lt. Oberbehälter
TKU65A	TSUNAMI 65 Elektrische Airless Membranpumpe mit volt 230 Volt/50 Hz 1-Takt horizontalem Motor mit Fahrwagen - Manometer - komplettes Ansaugsystem
TKU65D	TSUNAMI 65 Elektrische Airless Membranpumpe mit volt 230 Volt/50 Hz 1-Takt horizontalem Motor mit Fahrwagen - Manometer - 35 Lt. Oberbehälter

Technische Spezifikationen

Motor | Spannung: 230 Volt 50 Hz

Variante: 380 Volt 110 Volt

Leistung: 1,49 Kw

Fördermenge: ltr/min 7,5

1 Pistole 0,037

Max. Düse: 2 Pistolen 0,017

3 Pistolen ---

Max. Betriebsdruck: Bar (PSI) 220 (3190)

Max Schlauchlänge: mt. 100

Max Schlauchhöhe: mt. 100

Gewicht kg.: 54

Materialeingang: M 36x2 mm

Materialausgang: M 16x1,5 mm