BERIZZI
SPRAYING TECHNOLOGY

# APOLLO 30 Transfer

Bomba de trasiego neumática

CE Ex II 2GT6 X

Bomba de trasiego neumática de pistón utilizable para la transferencia rápida de fluidos en los sectores naval, industrial y petroleo, fluidos residuales, aceite de motor, aceite de engranajes, fluido hidráulico, grasas y aceite en general. Disponible en dos distintas rélaciones y caudales (3:1 y 6:1).

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| TKP5031A | APOLLO 30 TRANSFER 3:1 Bomba neumáticaa de trasiego en soporte, con regulador de presiòn |
| | |
| TKP2561A | APOLLO 30 TRANSFER 6:1 Bomba neumática de trasiego en soporte, con regulador de presiòn |

# Datos Técnicos

APOLLO 30 TRANSFER 3:1
Relación: 3:1
Capacidad por ciclo: $cm^3$ 667
Carrera: 100 mm
Caudal máximo de salida libre: ltrs. / min. 42
Número de ciclos por litro: 1,5
Presión máxima de salida de material: Bar (PSI) 24 (348)

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

Presión máxima de entrada de aire: **Bar (PSI) 8 (116)**

Peso: **Kg 18**

Consumo de aire: **ltrs./min. 600-2650**

Sistema de juntas: **Mobile**

Conexión de entrada de material: **M 36x2mm**

Conexión de salida de material: **M 3/4"**

Material de las empaquetaduras: **PTFE – PE**

**APOLLO 30 TRANSFER 6:1**

Relación: **6:1**

Capacidad por ciclo: **$cm^3$ 334**

Carrera: **100 mm**

Caudal máximo de salida libre: **ltrs./min. 30**

Número de ciclos por litro: **3**

Presión máxima de salida de material: **Bar (PSI) 48 (696)**

Presión máxima de entrada de aire: **Bar (PSI) 8 (116)**

Peso: **Kg 15**

Consumo de aire: **ltrs./min. 600-2650**

Sistema de juntas: **Mobile**

Conexión de entrada de material: **M 36x2mm**

Conexión de salida de material: **M 3/4"**

Material de las empaquetaduras: **PTFE – PE**

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it