APOLLO 30

Bomba neumática de pistón

CE Ex II 2GT6 X

Bomba neumática de pistón ideal para la pintura profesional airless o airless aire asistida, utilizable en el sector de la madera y metal con esmaltes, lacas, imprimaciones y pinturas de acabado, de viscosidad media-alta y con agua o disolvente. Disponible en versión airless o airless aire asistida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TKB30A	APOLLO 30 Bomba neumática airless. C / Reductor de presión - carro - panel - sistema de aspiración - filtro de línea de acero inoxidable
TKB30D	APOLLO 30 Bomba neumática airless. C / Reductor de presión - carro - panel - deposito con adaptador - filtro de línea de acero inoxidable
TKB30E	APOLLO 30 Bomba neumática airless aire asistida. C / Reductor de presión - carro - panel - sistema de aspiración - filtro de línea de acero inoxidable
TKB30F	APOLLO 30 Bomba neumática airless aire asistida. C / Reductor de presión - carro - panel - tanque con adaptador - filtro de línea de acero inoxidable

Datos Técnicos

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

Relación: **30:1**

Capacidad por ciclo: **37 cm^3**

Carrera: **100 mm**

Caudal máximo de salida libre: **l/min 7**

Número de ciclos por litro: **27**

Presión máxima de salida de material: **Bar (PSI) 240 (3480)**

Presión máxima de entrada de aire: **Bar (PSI) 8 (116)**

Peso: **27 kilogramos**

Consumo de aire: **250-750 ltr/min**

Sistema de juntas: **Fijo**

Conexión de entrada de material: **M 3/4"**

Conexión de salida de material: **M 1/4"**

Material de las empaquetaduras: **PTFE - PE**

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it