


APOLLO 30

Bomba neumática de pistón

CE  II 2GT6 X

Bomba neumática de pistón ideal para la pintura profesional airless o airless aire asistida, utilizable en el sector de la madera y metal con esmaltes, lacas, imprimaciones y pinturas de acabado, de viscosidad media-alta y con agua o disolvente. Disponible en versión airless o airless aire asistida.



CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TKB30A	APOLLO 30 Bomba neumática airless. C / Reductor de presión - carro - panel - sistema de aspiración - filtro de línea de acero inoxidable
TKB30D	APOLLO 30 Bomba neumática airless. C / Reductor de presión - carro - panel - deposito con adaptador - filtro de línea de acero inoxidable
TKB30E	APOLLO 30 Bomba neumática airless aire asistida. C / Reductor de presión - carro - panel - sistema de aspiración - filtro de línea de acero inoxidable
TKB30F	APOLLO 30 Bomba neumática airless aire asistida. C / Reductor de presión - carro - panel - tanque con adaptador - filtro de línea de acero inoxidable

Datos Técnicos

Relación: 30:1

Capacidad por ciclo: 37 cm³

Carrera: 100 mm

Caudal máximo de salida libre: l/min 7

Número de ciclos por litro: 27

Presión máxima de salida de material: Bar (PSI) 240 (3480)

Presión máxima de entrada de aire: Bar (PSI) 8 (116)

Peso: 27 kilogramos

Consumo de aire: 250-750 ltr/min

Sistema de juntas: Fijo

Conexión de entrada de material: M 3/4"

Conexión de salida de material: M 1/4"

Material de las empaquetaduras: PTFE - PE