

# APOLLO 303

Bomba neumática de pistón

CE  II 2GT6 X

Bomba neumática de pistón ideal para pintura profesional airless o airless aire asistida utilizable en el sector de la madera y el metal con esmaltes, lacas, imprimaciones y pinturas de acabado de viscosidad media y baja.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TKP303A	APOLLO 303 Bomba neumática airless y airless aire asistida. C / Reductor de presión - carro – panel de control – deposito de 6lt. con adaptador – filtro pulmon de acero inoxidable
TKP303E	APOLLO 303 Bomba neumática airless y aire asistida. C / Reductor de presión - carro – panel de control - sistema de aspiración - filtro pulmon de acero inoxidable

## Datos Técnicos

Relación: 30: 1

Capacidad por ciclo: cm<sup>3</sup> 40

Carrera: 60 mm

Caudal máximo de salida libre: l / min 4

Número de ciclos por litro: 25

Presión máxima de salida de material: Bar (PSI) 240 (3480)

Presión máxima de entrada de aire: Bar (PSI) 8 (116)

Peso: 14 kilogramos

Consumo de aire: ltr / min 250 - 400

Sistema de juntas: Fijo

Conexión de entrada de material: M 3/4"

Conexión de salida de material: M 1/4"

Material de las empaquetaduras: PTFE - PE