

APOLLO 66

Bomba airless de pistón neumática

CE  II 2GT6 X

Bomba airless de pistón neumática ideal para aplicación de pinturas en airless, anticorrosión con productos de alta viscosidad. Puede ser utilizada en el sector astilleros, construcción civil y industrial, carpintería pesada, con pinturas de alta viscosidad y anticorrosivas, intumescentes, encapsulantes (base agua y solvente), masillas, enlucidos y resinas para inyección de paredes.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TKP6618A	APOLLO 66 Bomba neumática airless. C / Regulador de presión – en carro – sistema de aspiración – filtro pulmon de acero

Datos Técnicos

Relación: 66:1

Capacidad por ciclo: cm³ 100

Carrera: 100 mm

Caudal máximo de salida libre: ltrs./min.15

Número de ciclos por litro: 10

Presión máxima de salida de material: Bar (PSI) 528 (7657)

Presión máxima de entrada de aire: Bar (PSI) 8 (116)

Peso: Kg 64

Consumo de aire: ltrs./min. 600-2650

Sistema de juntas: Fijo

Conexión de entrada de material: M 36x2mm

Conexión de salida de material: M 16x1,5mm

Material de las empaquetaduras: PTFE – PE – CUERO