

# APOLLO 30

Pompe pneumatique à piston

CE  II 2GT6 X

Pompe pneumatique à piston idéale pour la peinture professionnelle moyenne pression sans air ou air-assistée, utilisable dans le secteur du bois et du métal avec émaux, laques, apprêts et peintures de finition, de viscosité moyenne-élevée et à l'eau ou au solvant. Disponible en version airless ou air mixte.



| COD    | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKB30L | APOLLO 30 Pompe pneumatique sans air. Avec chariot - panneau - filtre de ligne en acier inoxydable - tuyau double HP 7,5 m - pistolet RST1 - base porte-buse - buse réversible - système d'aspiration complet |
| TKB30M | APOLLO 30 Pompe pneumatique sans air. Avec chariot - panneau - filtre de ligne en acier inoxydable - tuyau double HP 7,5 m - pistolet RST1 - base porte-buse - buse réversible - réservoir avec adaptateur    |
| TKB30A | APOLLO 30 Pompe pneumatique sans air. Avec chariot - panneau - filtre de ligne en acier inoxydable - Système d'aspiration complet                                                                             |
| TKB30D | APOLLO 30 Pompe pneumatique sans air. Avec chariot - panneau - filtre de ligne en acier                                                                                                                       |

inoxydable - réservoir avec adaptateur

---

---

|        |                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKB30B | APOLLO 30 Pompe pneumatique sans air. Avec support mural - régulateur de pression - filtre de ligne en acier inoxydable |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

---

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| TKB30C | APOLLO 30 Pompe pneumatique avec filtre de ligne en acier inoxydable |
|--------|----------------------------------------------------------------------|

---

## Spécifications techniques

Taux de compression: 30: 1

Capacité par cycle: 37 cm<sup>3</sup>

Course: 100 mm

Débit max. De sortie libre: ltr/min 7

Nombre de cycles par litre: 27

Pression de sortie maximale du matériau: Bar (PSI) 240 (3480)

Pression d'entrée d'air max.: Bar (PSI) 8 (116)

Poids: 27 kg

Consommation d'air: 250-750 ltr/min

Pack de joints: fixe

Raccord d'entrée du matériau: M 3/4"

Raccord de sortie du matériau: M 1/4"

Matériau des joints: PTFE - PE