APOLLO 303

Pompe pneumatique à piston

II 2GT6 X

Pompe pneumatique à piston idéale pour la peinture professionnelle moyenne pression sans air ou air-assistée, utilisable dans le secteur du bois et du métal avec des émaux, laques, apprêts et peintures de finition, de viscosité moyenne et faible.

COD	DESCRIPTION
TKP303B	APOLLO 303 Pompe pneumatique air-assistée. Avec chariot - panneau - filtre de ligne en acier inoxydable - tuyau double HP 7,5 m - pistolet complet Mach3 - système d'aspiration complet
TKP303F	APOLLO 303 Pompe pneumatique air-assistée. Avec chariot - panneau - filtre de ligne en acier inoxydable - Tuyau double HP 7,5 m - pistolet complet Mach3 - réservoir avec adaptateur
TKP303E	APOLLO 303 Pompe pneumatique air-assistée. Avec chariot - panneau - filtre de ligne en acier inoxydable - Système d'aspiration complet
	APOLLO 303 Pompe pneumatique air-assistée. Avec chariot - panneau - filtre de ligne en

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

TKP303A	acier inoxydable - réservoir avec adaptateur
TKP303C	APOLLO 303 Pompe pneumatique air-assistée. Avec support mural - régulateur de pression - filtre de ligne en acier inoxydable
TKP303G	APOLLO 303 Pompe pneumatique air-assistée. Avec filtre de ligne en acier inoxydable

Spécifications techniques

Taux de compression: 30:1
Capacité par cycle: cm^3 40
Course: 60 mm
Débit max. De sortie libre: ltr / min 4
Nombre de cycles par litre: 25
Pression de sortie maximale du matériau: Bar (PSI) 240 (3480)
Pression d'entrée d'air max.: Bar (PSI) 8 (116)
Poids: 14 kg
Consommation d'air: ltr / min 250 - 400
Pack de joints: fixe
Raccord d'entrée du matériau: M 3/4"
Raccord de sortie du matériau: M 1/4"
Matériau des joints: PTFE - PE

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it