APOLLO 48

Pompe sans air à piston pneumatique

CE Ex II 2GT6 X

Pompe sans air à piston pneumatique idéale pour la peinture professionnelle sans air haute pression, dans la peinture et le traitement anticorrosion avec des produits à haute viscosité. Il peut être utilisé dans le secteur naval, la construction civile et industrielle, la menuiserie lourde avec peintures, anticorrosion, intumescente, protectrice et encapsulante (à base d'eau et de solvant), des charges, des lissants, des charges et des résines pour injection murale.

COD	DESCRIPTION
TKP4825C	APOLLO 48 Pompe sans air pneumatique. Avec chariot - réducteur de pression - filtres de ligne en acier inoxydable - tuyau double HP 10 m - pistolet RST2 - base porte-buse - buse réversible - système d'aspiration complet
TKP4825A	APOLLO 48 Pompe sans air pneumatique. Avec chariot - réducteur de pression - filtres de ligne en acier inoxydable - système d'aspiration complet
TKP4825B	APOLLO 48 Pompe sans air pneumatique. Avec support mural - réducteur de pression - filtres de ligne en acier inoxydable

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

TKP4825D	**APOLLO 48 Pompe sans air pneumatique avec réducteur de pression - filtres de ligne en acier inoxydable**

Spécifications techniques

Taux de compression: **48:1**
Capacité par cycle: **cm³ 143**
Course: **100 mm**
Débit max. De sortie libre: **ltr/min 18**
Nombre de cycles par litre: **7**
Pression de sortie maximale du matériau: **Bar (PSI) 384 (5569)**
Pression d'entrée d'air max.: **Bar (PSI) 8 (116)**
Poids: **64 kg**
Consommation d'air: **600-2650 ltr/min**
Pack de joints: **fixe**
Matériau du raccord d'entrée: **M 36x2mm**
Raccord de sortie du matériau: **M 16x1,5 mm**
Matériau des joints: **PTFE - PE - CUIR**

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it