


B24

Pompe pneumatique à double membrane

CE  II 2GT6 X

Pompe pneumatique à double membrane idéale pour la peinture basse pression avec de l'air d'atomisation ou le transfert de fluides de basse et moyenne viscosité, utilisable avec des émaux, laques, apprêts et peintures de finition de moyenne et basse viscosité, dans le bois et métal. Disponible dans la version plastique BOXER.



COD	DESCRIPTION
212404	B24 pneumatique à double membrane. Avec chariot - régulateur de pression - filtre de ligne - régulateur de fluide - tuyau BP 7,5m - pistolet - système d'aspiration complet
212405	B24 pneumatique à double membrane. Avec chariot - régulateur de pression - filtre de ligne - régulateur de fluide - tuyau BP 7,5m - pistolet - réservoir avec adaptateur
212403	B24 pneumatique à double membrane. Avec chariot - régulateur de pression - filtre de ligne - régulateur de fluide
212402	B24 pneumatique à double membrane. Avec chariot - régulateur de pression - filtre de ligne

212400 **B24 pneumatique du transfert à double membrane. Avec régulateur de pression**

212401 **B24 pneumatique du transfert à double membrane sans accessoires**

TK13000 **BOXER pneumatique du transfert à double membrane. Avec régulateur de pression**

TK13000 **BOXER pneumatique du transfert à double membrane sans accessoires**

Spécifications techniques

Moteur: pneumatique

Rapport: 1:1

Débit max. De sortie libre: ltr/min 24

Pression d'entrée d'air max.: Bar (PSI) 8 (116)

Pression de sortie maximale du matériau: Bar (PSI) 8 (116)

Poids: 11 kg

Consommation d'air: 200-500 ltr/min

Raccord d'entrée du matériau: M 1/2"

Raccord de sortie du matériau: M 3/8"