Miura 44000

Pompe à piston airless hydraulique

Pompe à piston sans air hydraulique idéale pour la pulvérisation sans air haute pression, en peinture et traitement anticorrosion avec des produits à haute viscosité. Il peut être utilisé avec des peintures, anticorrosives, intumescentes, protectrices et encapsulantes (à base d'eau et de solvant), des charges, des lissants, des charges et des résines pour injection murale. Disponible avec moteur essence ou électrique.

COD	DESCRIPTION
TKH44D	MIURA 44000 Pompe à piston hydraulique sans air - Volt 230/50 Hz - Monophasée. Avec chariot - filtre de ligne - manomètre - tuyau HP 10 mt. - pistolet RST2 - base porte-buse - buse réversible - système d'aspiration complet
TKH44E	MIURA 44000 Pompe à piston hydraulique sans air - Volt 230/50 Hz - Monophasée. Avec chariot - filtre de ligne - manomètre - tuyau HP 10 mt. - pistolet RST2 - base porte-buse - buse réversible - aspiration directe
TKH44C	MIURA 44000 Pompe à piston hydraulique sans air - Volt 230/50 Hz - Monophasée. Avec chariot - filtre de ligne - manomètre - aspiration directe
TKH44A	MIURA 44000 Pompe à piston hydraulique sans air - Volt 380/50 Hz - Monophasée. Avec

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

	chariot - filtre de ligne - manomètre - aspiration directe
TKH44B	MIURA 44000 Pompe à piston hydraulique sans air à essence. Avec chariot - filtre de ligne - manomètre - aspiration directe

Spécifications techniques

A
Moteur | Tension: 380 V
Puissance: 4 Kw
Débit de sortie libre max.: ltr/min 14,2
Course: 100 mm
Buse max:
1 pistolet: 0,063
2 pistolets: 0,036
3 pistolets: 0,023
Pression de sortie maximale du matériau: Bar (PSI) 280 (4061)
Longueur max du tube: mt. 150
Élévation maximale du tube: mt. 150
Matériau des joints: PTFE
Raccord de sortie du matériau: M 16x1,5 mm

B
Moteur: HONDA
Puissance: 11,7 Hp
Débit de sortie libre max.: ltr/min 14,2
Course: 100 mm
Buse max:
1 pistolet: 0,063
2 pistolets: 0,036
3 pistolets: 0,023
Pression de sortie maximale du matériau: Bar (PSI) 280 (4061)
Longueur max du tube: mt. 150

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

Élévation maximale du tube: **mt. 150**

Matériau des joints: **PTFE**

Raccord de sortie du matériau: **M 16x1,5 mm**

C

Moteur | Tension: **230 V**

Puissance: **2,23 Kw**

Débit max. De sortie libre: **ltr/min 10,5**

Course: 100 mm

Buse max:

1 pistolet: **0,037**

2 pistolets: **0,017**

3 pistolets: ---

Pression de sortie maximale du matériau: **Bar (PSI) 240 (3480)**

Longueur max du tube: **mt. 150**

Élévation maximale du tube: **mt. 150**

Matériau des joints: **PTFE**

Raccord de sortie du matériau: **M 16x1,5 mm**

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it