

TSUNAMI 65

Pompe à membrane électrique

Pompe à membrane électrique idéale pour la peinture professionnelle sans air haute pression, utilisable dans le secteur de la construction légère pour les surfaces moyennes à grandes avec des produits muraux à moyenne-basse viscosité, des émaux, des laques, des apprêts et des peintures de finition, des peintures à moyenne et faible eau viscosité et résines pour injection murale.



COD	DESCRIPTION
TKU65E	TSUNAMI 65 Pompe électrique à membrane airless - 230/50 Hz - monophasée - moteur horizontal - chariot. Avec manomètre - tuyau double HP 7,5 m - pistolet RST2 - base porte-buse - buse réversible - système d'aspiration complet
TKU65F	TSUNAMI 65 Pompe électrique à membrane airless - 230/50 Hz - monophasée - moteur horizontal - chariot. Avec manomètre - tuyau double HP 7,5 m - pistolet RST2 - base porte-buse - buse réversible - réservoir 35Lt
TKU65A	TSUNAMI 65 Pompe électrique à membrane airless - 230/50 Hz - monophasée - moteur horizontal - chariot. Avec manomètre - système d'aspiration complet
TKU65D	TSUNAMI 65 Pompe électrique à membrane airless - 230/50 Hz - monophasée - moteur horizontal - chariot. Avec manomètre - réservoir 35Lt

Spécifications techniques

Moteur | Volt: 230 Volt - 50 Hz

Variante: 380 volts - 110 volts

Puissance: 1,49 Kw

Débit max. De sortie libre: 7,5 l/min

Buse max:

1 pistolet: 0,037

2 pistolets: 0,017

3 pistolets: ---

Pression de sortie maximale du matériau: Bar (PSI) 220 (3190)

Longueur maximale du tuyau: 100 mètres

Élévation max. Du tuyau: 100 mètres

Poids: 54 kg

Raccord d'entrée du matériau: M 36x2 mm

Raccord de sortie du matériau: M 16x1,5 mm