APOLLO 40 Mix

Pompa pneumatica airless a pistone

CE Ex II 2GT6 X

Pompa airless pneumatica a pistone bicomponente ideale per la verniciatura ad alta pressione, airless, nel trattamento di verniciatura e anticorrosione con prodotti ad alta viscosità. È utilizzabile nel settore navale, dell'edilizia civile ed industriale, carpenteria pesante con bicomponenti, vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente), stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale.

COD	DESCRIZIONE
TK97995	APOLLO 40 Mix Pompa Pneumatica Bicomponente Airless C/ Carrello - Regolatore di pressione - 2 Filtri di linea - 2 Sistemi di aspirazione completo - Miscelatore statico APOLLO 303 Pompa Pneumatica Airless come pompa di lavaggio - Regolatore di pressione - Sistema di aspirazione completo
TKP40MIX	APOLLO 40 Mix Pompa Pneumatica Bicomponente Airless C/ Carrello - Pannello di regolazione di pressione - 2 Filtri di linea - 2 Sistemi di aspirazione completo - Miscelatore statico
TKP40MIXB	APOLLO 40 Mix Pompa Pneumatica Bicomponente C/ Carrello - Pannello di regolazione di pressione - 2 Filtri di linea - 2 Serbatoi con adattatore - Miscelatore statico

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

Specifiche tecniche

Rapporto di compressione: **40:1**

Rapporto miscelazione: **1:1**

Capacità per ciclo: **cm3 73**

Corsa: **mm 80**

Max. Portata Uscita Libera: **ltr/min 9**

Max. Pressione uscita materiale: **Bar (PSI) 240 (3480)**

Max. Pressione entrata aria: **Bar (PSI) 8 (116)**

Peso: **kg. 45**

Consumo d'aria: **ltr/min 250 - 400**

Pacco guarnizioni: **Fisso**

Raccordo entrata materiale: **M 36x2 mm**

Raccordo uscita materiale: **M 16x1,5 mm**

Materiale guarnizioni: **PTFE - PE**

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it