APOLLO 66 Ext

Pompa pneumatica a pistone per estrusione

II 2GT6 X

Pompa pneumatica a pistone per estrusione utilizzabile nel settore automobilistico, del vetro, del condizionamento e idraulica, abbigliamento e accessori e nel settore elettrico per trasferire colle, siliconi, sigillanti, grassi, adesivi, mastici e prodotti ad alta viscosità e ad alta densità.

COD	DESCRIZIONE
TKP1866	APOLLO 66 EXT Pompa Pneumatica per estrusione C/ Paranco pneumatico bicolonna - Piatto premente per fusto 200L - Regolatori di pressione - Controllo alzamento e abbassamento pistoni

Specifiche tecniche

Rapporto di compressione: 66:1
Capacità per ciclo cm3 100
Corsa: mm 100
Max. Portata Uscita Libera: ltr/min 15
Numero cicli per litro: 10
Max. Pressione uscita materiale: Bar (PSI) 528 (7657)
Max. Pressione entrata aria: Bar (PSI) 8 (116)
Consumo d'aria: ltr/min 600 - 2650
Pacco guarnizioni : Fisso
Raccordo uscita materiale: M 16x1,5 mm

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it

Materiale guarnizioni: **PTFE-PE-CUOIO**

ALL RIGHTS RESERVED BERIZZI srl - Via Torchio, 10 24034 Cisano Bergamasco (BG) – Italy - t. +39 0341 630184 - f. +39 0341 608707
info@berizzi.it - www.berizzi.it