




CE  II 2GT6 X

Pistola airless misto aria manuale alta pressione con ugello reversibile. Progettata per ottimizzare l'efficienza e la qualità, è applicabile alle nostre pompe, è ideale per le applicazioni sul metallo generico e sui prodotti in legno ed è compatibile con le testine ad aria ed ugelli delle principali marche del settore presenti sul mercato globale.



COD	DESCRIZIONE
TT1201	Pistola Mach3 + Porta filtro + Ugello + Base Ugello
FM63000	Porta Filtro Curvo F1/4" NPS x M 1/4" NPS
201305	Base Ugello Per Reversibile
FMC6XXX	Ugello Reversibile FMC6 Fine Finish
201204	Repair Kit Base Ugello

Specifiche tecniche

Pressione massima d'esercizio del fluido: 200 bar, 20 MPa (2900 psi)

Pressione massima d'esercizio dell'aria: 7 bar, 0,7 MPa (100 psi)

Massima temperatura di esercizio del fluido: 43 °C

Ingresso fluido: 1/4" nps

Ingresso aria: 1/4" nps

Peso della pistola con porta filtro: 520 grammi

Corpo della pistola: Alluminio forgiato

Resistenza grilletto: 17.35 N

Parti a contatto con il fluido: Acciaio inossidabile, carburo, PTFE